

THEATRELIGHT NZ

Contact 12

Contact 12 是一款 DMX 可控的继电器箱。可用来控制各种摇头灯，LED 灯或其它需要 DMX 信号控制的电器设备的电源。设备设置简单，仅需要设置 DMX 首地址，操作简便，性能可靠。欧姆龙继电器使用寿命长。开关延时设计减少 DMX 和主电源干扰。主电源输入电压和频率允许 Contact12 适应多个国家的不同电压和电流要求。现可提供 10 安培 x12 路，端子输出和 3 针澳标插座输出两种形式。

地址码设置 DMX 首地址

DMX 输入和输出卡侬插座

DMX 输入光耦隔离

控制推杆调光在 60% 时导通，在 40% 时关闭，安全延时 250msec（10 帧 DMX 信号）减少主电源突然开启时对 DmX 信号干扰。

DMX 中断时硅箱自动记录当时亮度

LED 显示灯显示 DMX 信号状态

LED 闪动表示有导通光路

ABCLED 显示 A, B, C 三相电源状态

每路 MCB 电磁断路器在突发灯泡损坏或负载短路时能有效保护电路

外形：3U 高，19 英寸宽，镀锌钢板喷塑粉外壳

主要电子部件：欧姆龙继电器

输入：90~269 伏 AC，45~65Hz，三相五线。



产品咨询：

中山新泰立灯光有限公司

广东省中山市三乡镇前陇工业区

电话 86-760-8632-0516

传真 86-760-8632 0517

email info@theatrelight-asia.com

网址 www.theatrelight-asia.com

